Ytelseserklæring

N36AEX-CPR-2013/03/21-NO

Nordpeis

PRODUKT	
Produkt type	Innsats i platestål
Typebetegning	N-36A Exclusive
Serienummer	Se merkeskilt på produktet
Bruksområde	Oppvarming av rom
Brensel	Ren ved
PRODUSENT	
Navn	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge
KONTROLL	
Iht AVCP	System 3
Standard	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Testinstitutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 SP - Swedish National Testing, TAB har kontrollert deklarert ytelse og utstedt testraport no. RRF-29 13 3233, SINTEF 102044.28A

Deklarert ytelse				
Vesentlige egenskaper	Ytelse			Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1			EN 13229:2001 / A2:2004 /AC:2007
Minimumsavstander til ikke-brennbart materiale	80 80 Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	mm bak mm side		
Risiko for utfallende glød	Godkjent			
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O_2 Oksygennitritt ved 13% O2 Organic Gaseous Carbon at 13% O_2 Partikkelinnhold ved 13 O_2	 CO = NOx = OGC = PM =	 < 1500 mg / m^3 < 200 mg / m^3 < 120 mg / m^3 < 40 mg / m^3		
Overflatetemperaturer	Godkjent			
Rengjøringsmuligheter	Godkjent			
Mekanisk sammensetning	Godkjent			
Utslipp av farlige gasser	Godkjent			
Nominell effekt	P =	7,0	kW	
Røykgasstemperatur	t_a =	286	°C	
Virkningsgrad	η=	78,0	%	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklarert ytelse

Stian Varre

Stian Varre, CEO Nordpeis AS