

Ytelseserklæring



Nr. CPR-F620-16072025

1	Unik identifikasjonskode for produkttypen	JØTUL F 620 P
		JØTUL F 620 B
		JØTUL F 620 LB
		JØTUL F 620 B HT
2	Tilsiktet bruksområde®	Romoppvarming i boligbygg
3	Produsent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Autorisert representant	-
5	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen	System 3
6	Harmonisert standard	EN 16510-2-1:2022
	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	1235-CPR-ELAB -2607
7	Erklærte ytelser	
Grunnleggende egenskaper		Ytelser
Mekanisk motstand og stabilitet		
	Bæreevne	120 kg
Sikkerhet ved brann		
<i>Beskyttelse av brennbare materialer</i>		
	Minimumsavstand til brennbart materiale - fra bunnen	$d_B = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - gulv foran	$d_F = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_C = 750 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside	$d_R = 350 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_S = 600 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_P = 1000 \text{ mm}$
Hygiene, helse og miljø		
<i>Utslipp ved nominell varmeeffekt</i>		
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	878 mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	88 mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	47 mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	21 mg/Nm ³
<i>Utslipp ved dellast varmeeffekt</i>		
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD mg/Nm ³
Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
<i>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</i>		
	Røkgassutløpstemperatur	330 °C
	Minimum skorsteinstrekk	12 Pa
	Røykmengde	8,7 g/s

<i>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</i>			
Røkgassutløpstemperatur			NPD °C
Minimum skorsteinstrekk			NPD Pa
Røykmengde			NPD g/s
<i>Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet</i>			
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein			T400 G
Energiøkonomi og termisk effekt			
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt</i>			
Romvarmeytelse			8,7 kW
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)			NPD kW
Virkningsgrad			77 %
<i>Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt</i>			
Romvarmeytelse			NPD kW
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)			NPD kW
Virkningsgrad			NPD %
<i>Romvarmeeffekt</i>			
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt			67 %
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)		102
	Energieffektivitetsklasse		A
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)			NPD kW
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)			NPD kW
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)			NPD kW
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Miljømessig bærekraft			NPD
„NPD” (No Performance Determined - Ingen ytelse fastslått), hvis ingen kvalitet er oppgitt			
Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor. Signert for og på vegne av produsenten av: Espen Auensen (R&D Manager) Sted og dato for utstedelse Fredrikstad 16.07.2025  Espen Auensen (R&D Manager)			